

DETROIT

BETONOVÝ OBKLAD


mrazuvzdorný

interiér / exteriér



Prohlášení o vlastnostech 30/B/STONES/2021

Harmonizovaná norma EN 14992:2007+A1:2012



DETROIT 1

typ	kód	ean
obklad	SN-PL-DET-001-1	5907762312653
roh	SN-NR-DET-001-1	5907762312660

DETAIL OBKLADU	délka	výška	tloušťka
Rozměr	150 mm	78 mm	7 - 26 mm
	300 mm		

DETAIL ROHU	délka	výška	tloušťka
Vnitřní rozměr	85 / 160 mm	78 mm	7 - 26 mm
Vnější rozměr	110 / 190 mm		

BALENÍ OBKLADU	
Rozměr balení (délka x šířka x výška)	480 x 165 x 170 mm
Počet ks v balení	24 ks (12 ks / 150 mm + 12 ks / 300 mm)
Počet m ² v balení	0,42 m ²
Hmotnost balení	15,00 kg
Hmotnost m ²	~ 36 kg
Počet balení na vrstvě palety	8 balení
Počet balení na paletě	56 balení
Výška palety	1,35 m
Hmotnost palety	865 kg

BALENÍ ROHU	
Rozměr balení (délka x šířka x výška)	480 x 165 x 170 mm
Počet ks v balení	10 ks
Počet bm v balení	0,80 bm
Počet m ² v balení	0,19 m ²
Hmotnost balení	7,00 kg
Počet balení na vrstvě palety	8 balení
Počet balení na paletě	56 balení
Výška palety	1,35 m
Hmotnost palety	420 kg

DETROIT

DOPORUČENÁ STAVEBNÍ CHEMIE

penetrace	lepídko	impregnace
		
GRUNT	MULTIELASTIK / POWERELASTIK	STONE SHINE / STONE CARE



DETROIT 1