

# MONSANTO


mrazuvzdorný

interiér / exteriér

## BETONOVÝ OBKLAD

Prohlášení o vlastnostech 46/B/STEGU/2017

Harmonizovaná norma EN 14992:2007+A1:2012



MONSANTO 1			MONSANTO 2		
typ	kód	ean	typ	kód	ean
obklad	ST-PL-MON-001-1	5907762309141	obklad	ST-PL-MON-002-1	5907762309165
roh	ST-NR-MON-001-1	5907762309158	roh	ST-NR-MON-002-1	5907762309172

DETAIL OBKLADU	délka	výška	tloušťka
Rozměr	150 mm 300 mm	78 mm	7 - 26 mm
Počet ks na m <sup>2</sup>	56 ks (28 ks / 150 mm + 28 ks / 300 mm)		

DETAIL ROHU	délka	výška	tloušťka
Vnitřní rozměr	85 / 160 mm	78 mm	7 - 26 mm
Vnější rozměr	110 / 190 mm		

BALENÍ OBKLADU	
Rozměr balení (délka x šířka x výška)	480 x 165 x 170 mm
Počet ks v balení	24 ks (12 ks / 150 mm + 12 ks / 300 mm)
Počet m <sup>2</sup> v balení	0,42 m <sup>2</sup>
Hmotnost balení	15,00 kg
Hmotnost m <sup>2</sup>	~ 36 kg
Počet balení na vrstvě palety	8 balení
Počet balení na paletě	56 balení
Výška palety	1,35 m
Hmotnost palety	865 kg

BALENÍ ROHU	
Rozměr balení (délka x šířka x výška)	480 x 165 x 170 mm
Počet ks v balení	10 ks
Počet bm v balení	0,80 bm
Počet m <sup>2</sup> v balení	0,19 m <sup>2</sup>
Hmotnost balení	7,00 kg
Počet balení na vrstvě palety	8 balení
Počet balení na paletě	56 balení
Výška palety	1,35 m
Hmotnost palety	417 kg

# MONSANTO

## DOPORUČENÁ STAVEBNÍ CHEMIE

penetrace	lepidlo	impregnace
		
GRUNT	MULTIELASTIK / POWERELASTIK	STONE SHINE / STONE CARE

