

Deklaracja właściwości użytkowych

Nr 10/CH/STEGU/2014

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

F – R15 Fuga zaprawa murarska RUSTICAL

2. Nr typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego:

Data produkcji umieszczona na opakowaniu wyrobu

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:

Zaprawa murarska ogólnego przeznaczenia według przepisu wytwarzania w zakładzie.

Przeznaczona do murowania i spoinowania okładzin kamiennych w technologii STEGU.

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta:

STEGU – Zaprawa murarska RUSTICAL

STEGU Sp. z o.o. ul. Dworcowa 8 , 46-025 Jelowa, www.stegu.pl

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela:

Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:

SYSTEM 4

7. Norma zharmonizowana, Jednostka notyfikowana:

EN 998-2 PN-EN 998-2:2012 (wymagania dotyczące zapraw do murów),

Część 2 Zaprawa murarska PN-EN998 - 2 :2012

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, UL. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA,

Raport z badań typu nr 2/05/ZS/2012/2.

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna: nazwa i numer jednostki ds. oceny technicznej: **nie dotyczy**

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień:	Klasa A1	PN-EN 998-2:2012
Absorpcja wody:	≤ 0,1 kg/(m²min)	
Wytrzymałość na ściskanie:	≥ 15 Mpa	
Wytrzymałość na zginanie:	≥ 3,5 Mpa	

Początkowa wytrzymałość na ścinanie:	0,15 N/mm²	PN-EN 998-2:2012
Gęstość objętościowa świeżej zaprawy:	1780 kg/m³ ±10 %	
Odporność 25 cykli zamrażania i rozmrażania. Po 25 cyklach:	brak spadku wytrzymałości, brak ubytku masy	
Czas zachowania właściwości roboczych:	2 h	
Konsystencja:	Prawidłowa w proporcji wody do suchej masy zaprawy (0,14)	
Maksymalne uziarnienie:	3,15 mm	

- 10 Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1. i 2. są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

„STEGU” Spółka z o.o.
DYREKTOR GENERALNY
Michał Biskup

Jełowa, 21.10.2014

.....
(place and date of issue)

.....
(name and signature of authorized person to sign)